

EN - For pricing and availability in your local country please visit one of the below links:

DE - Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie über die unten aufgeführten Links:

FR - Pour connaître les tarifs et la disponibilité dans votre pays, cliquez sur l'un des liens suivants:

[104LHS39](#)

[84LHS03](#)

[121LHS18](#)

[104LHS46](#)

EN

This Datasheet is presented by
the manufacturer

DE

Dieses Datenblatt wird vom
Hersteller bereitgestellt

FR

Cette fiche technique est
présentée par le fabricant



				Dimension	Display area				Response				Power					Lamp		
Size	Model	Resolution	Colors	H x W x D	H x W	Weight	Luminance	Contrast	Time	Viewing Angle	Power	Consumption	Operating	Storage	Surface	Backlight	Inverter	holder	Signals	Features
				(mm)	(mm)	(g)	(cd/m2)	ratio	(msec)	U/D/L/R	supply	(W)	Temperature	Temperature	Treatment					
5.5" (14cm)	NL3224BC35-20	320 x 240	262, 144	134 x 104.5 x 12.5	111.36 x 83.52	215	400	400:1	5	40° / 50° / 55° / 55°	3.3V (or 5V)	4.35	-10℃ to +70℃	-30℃ to +80℃	Antiglare	2 CCFL	55PW131	55LHS11	6-bit (C-MOS)	FA use
6.5" (17cm)	NL6448BC20-18D	640 x 480	262,144	153 x 118 x 10.5	132.5 x 99.4	200	400	400:1	8	60° / 80° / 80° / 80°	3.3V (or 5V)	4.4	-10℃ to +70℃	-20℃ to +80℃	Antiglare	2 CCFL	65PW061	65LHS10	6-bit (C-MOS)	Measuring instrument use, slim line type
8.4" (21cm)	NL10276BC16-01	1024 x 768	16,777,216	200 x 152 x 16.5	170.5 x 127.9	465	400	400:1	13	85° / 85° / 85° / 85°	3.3V	9.8	0℃ to +55℃	-20℃ to +60℃	Antiglare	4 CCFL	84PW021	84LHS03	LVDS 1-port interface (8-bit)	High luminance, high resolution, wide viewing angle
8.4" (21cm)	NL6448BC26-01	640 x 480	262,144	200 x 152 x 12	170.9 x 128.2	375	450	500:1	10	40° / 70° / 55° / 55°	3.3V (or 5V)	4.6	0℃ to +60℃	-20℃ to +70℃	Antiglare	2 CCFL	65PWB31	84LHS01	6-bit (C-MOS)	Measuring instrument use, high luminance
10.4" (26cm)	NL6448BC33-50	640 x 480	262,144	243 x 185.1 x 11	211.2 x 158.4	560	5% / 250	8:1 / 100:1	5	40° / 55° / 75° / 55°	3.3V (or 5V)	6.2	0℃ to +65℃	-20℃ to +80℃	Clear	2 CCFL	104PW161	104LHS38	6-bit (C-MOS)	250cd/m² transflective, 3.5cd/m² reflective mode
10.4" (26cm)	NL6448BC33-53	640 x 480	262,144	243 x 185.1 x 10.5	211.2 x 158.4	475	380	500:1	18	85° / 85° / 85° / 85°	3.3V (or 5V)	5.9	-10℃ to +70℃	-20℃ to +80℃	Clear	2 CCFL	104PW161	104LHS39	6-bit (C-MOS)	FA use, reverse scan, ultra wide viewing angle
12.1" (31cm)	NL8060BC31-27	800 x 600	262,144	280 x 210 x 13	246 x 184.5	740	400	600:1	8	45° / 55° / 70° / 70°	3.3V (or 5V)	6.4	-10℃ to +70℃	-20℃ to +80℃	Clear	2 CCFL	121PW181	121LHS18	6-bit (C-MOS)	FA use, reverse scan, high brightness

EN - For pricing and availability in your local country please visit one of the below links:

DE - Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie über die unten aufgeführten Links:

FR - Pour connaître les tarifs et la disponibilité dans votre pays, cliquez sur l'un des liens suivants:

[104LHS39](#)

[84LHS03](#)

[121LHS18](#)

[104LHS46](#)

EN

This Datasheet is presented by
the manufacturer

DE

Dieses Datenblatt wird vom
Hersteller bereitgestellt

FR

Cette fiche technique est
présentée par le fabricant